



JOINT - STOCK COMPANY
«YAROSLAVSKIY TEKHNIЧЕСKIY
UGLEROD named after V. U. ORLOV»

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (CE) No 1907/2006 / ISO 11014-1 / ANSI Z400.1)

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto:

Denominação do produto: NEGRO DE CARBONO

N.º CE: 215-609-9

Número do registo: 01-2119384822-32-XXXX (de acordo com artigo 20(3) do Regulamento (CE) 1907/2006)

N.º CAS: 1333-86-4

Esta Ficha de segurança é válida para seguintes designações: N121, N220, N234, N299, N326, N330, N339, N347, N375, N539, N550, N650, N660, N750, N762, N772, N774, П245, П234, П324, П514

Sinónimos: Negro de fumo

Tipo do produto: Carbono elementar (origem natural)

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância e utilizações desaconselhadas:

Utilização recomendada: Aditivo/material de enchimento para plástico e borracha, Pigmento, Reagente químico, Vários

Utilizações desaconselhadas: Não recomendado como pigmento para tatuagens no ser humano.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Fabricante: Joint-Stock Company «Yaroslavskiy tekhnicheskiy ugle rod named after V. U. Orlov» (JSC «YATU named after V. U. Orlov») ***
Gagarin 74a rua, Iaroslavl, 150.023, Rússia *

Tel.: + 7 4852 42-51-03

Fax: + 7 4852 42-52-70,

E-Mail: info@yatu.ru

Endereço electrónico de uma pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança: SDS@yatu.ru

Representante único

“Makrochem” spółka akcyjna **

Poland, 20 – 150 Lublin, ul. M. Rapackiego 2 **

Tel.: + 48 81 7478819

Fax: + 48 81 7470602

E-mail: mc@makrochem.com

1.4 Número de telefone de urgência:

CIAV - Centro de Informação Antivenenos (Portuguese Poison Centre)

Único no País, com uma cobertura nacional, o CIAV funciona ao longo das 24 horas do dia, 7 dias por semana, sendo o serviço assegurado por pessoal médico especializado, disponível através de uma linha telefónica exclusiva - +351 808 250 143 (custo de chamada local).

Representante único: + 48 605 232-223 (telemóvel, Comunidade Europeia)

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância:

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP):

Em conformidade com a Diretiva № 67/548/EEC e o Regulamento № 1272/2008, com suas alterações, não é classificada como uma substância perigosa.

Informação adicional:

WHMIS: Em conformidade com os critérios aplicados pelo Sistema da Informação sobre Substâncias Perigosas de Canadá (WHMIS) classificada como D2A.

OSHA: Classificada como uma substância perigosa.

2.2 Elementos do rótulo:

Pictogramas de perigo: Nenhum

Palavras-sinal: Nenhum

Advertências de perigo: Nenhum

Recomendações de prudência: Nenhum

2.3 Outros perigos:

Esta substância não é considerada persistente, bioacumulável ou tóxica (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente nem muito bioacumulável (mPmB).

Esta substância está classificada como como perigosa e como poeira combustível segundo a United States 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) (Norma de comunicação dos perigos segundo a OSHA (29 CFR 1910.1200) e o Canadian Hazardous Products Regulation (HPR) 2015 (Regulamento canadiano relativo aos produtos

perigosos (HPR) 2015). As palavras-sinal, advertências de perigo e recomendações de prudência nos Estados Unidos e no Canadá são: ATENÇÃO Pode formar concentrações de poeiras combustíveis no ar. Manter afastado de todas as fontes de ignição, incluindo calor, faíscas e chamas. Evitar a acumulação de poeira para minimizar o risco de explosão.

Pode arder ou deflagrar com a temperatura superior de 300 °C. Produtos de decomposição poderão conter o monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxido de enxofre. Pode causar uma irritação mecânica convertível dos olhos e do sistema respiratório. Algumas marcas do negro de carbono apresentam o baixo nível da condutibilidade elétrica, que contribui para acumulação da eletricidade estática.

Meio de aplicação: Inalante, através do contacto com os órgãos da visão e o pele.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias:

Identidade química	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]	Nº CAS	Nº EC	Conteúdo, % de peso	Número de registo REACH
Negro de carbono	Não classificado	1333-86-4	215-609-9	100	01-2119384822-32-XXXX

3.2 Misturas: Não aplicável.

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:

Em caso de inalação: Conduzir a vítima para o ar aberto. Em causa de continuação de sintomas organizar o tratamento médico. Recuperar a respiração normal, em caso de necessidade, por meio de aplicação de medidas gerais de primeiros socorros.

Em caso de um contacto com pele: Não é perigoso. Lavar a região contaminada por água corrente e com um sabão suave e secar por uma toalha suave. Em caso de sintomas progredir, deve dirigir-se a um médico.

Em caso de um contacto com olhos: Imediatamente lavar os olhos com grande quantidade da água corrente durante de 10-15 minutos mantendo os olhos abertos. Em caso de sintomas progredir deve dirigir-se a um médico.

Em caso de engolir: NÃO provocar o vômito. Se a vítima estar consciente, lavar a boca com a água. Nada dar através da boca a uma vítima que encontra-se sem consciência.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Em caso de inalação: Um desconforto temporário na região de vias respiratórias superiores causado pela irritação mecânica, quando o nível de concentração de pó é superior do valor máximo permissível. Deve assegurar o funcionamento da ventilação correspondente nos locais de trabalho e nas pontas de aparecimento de pó. Também ver a secção 8.

Em caso de engolir: Não há dados sobre ação nociva. Na circulação industrial e comercial normal o nível do perigo é baixo.

Em caso de um contacto com olhos: Alta concentração de pó pode causar a irritação mecânica dos olhos. Na circulação industrial e comercial normal o nível do perigo é baixo.

Em caso de um contacto com pele: Pode causar irritação mecânica, poluição e secura da pele.

Sensibilização: Não há dados em relação a influência nociva.

Propriedade de carcinógeno: Classificação do Centro internacional de estudo do cancro (IARC): **Grupo 2B (um eventual cancerígeno para um ser humano)**. Não é classificado como um cancerígeno pelas seguintes entidades: NTP, ACGIH, OSHA ou Comunidade Europeia. Também ver a secção 11.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos: Tratamento sintomático. Um conjunto normal de uma boticária de primeiros socorros.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção:

Meios de Extinção Adequados: Utilizar a espuma de extinção, dióxido de carbono (CO₂), substâncias químicas secas ou água pulverizada.

Meios de Extinção não Adequados: EVITAR UTILIZAÇÃO de água sob pressão, pois, pode facilitar o processo de espalhamento do produto ardente (o negro de carbone ardente emerge à superfície de água).

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância:

A combustão pode decorrer numa forma discreta e ser revelada apenas por aparecimento de faíscas quando o produto é movido. Depois da extinção do negro de carbono deve o vigiar pelo menos dentro de 48 horas, com fim de evitar o ardimento do material. Por combustão produz fumos irritantes. O produto é insolúvel na água e flutua na sua superfície. Quando é possível, tenta isolar o material flutuante. Porque o material flutuante tem o perigo de causar um incêndio.

Produtos de combustão são formados por monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂) e óxido de enxofre.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

Utilização de fatos refratários juntamente com aparelhos autónomos de respiração (SCBA). O negro de carbono húmido faz com que as superfícies de passagem se tornem escorregadias.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTADAS**6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:**

6.1.1 **Precauções individuais:** ATENÇÃO: O negro de carbono húmido forma uma superfície húmida. Evitar a formação de um pó. Verificar a funcionalidade da ventilação. Utilizar os meios de protecção individual. Também ver a secção 8. Excluir qualquer contacto com alguma fonte de inflamação. Não fumar.

6.1.2 **Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:** Utilizar a protecção individual recomendada na Secção 8.

6.2 **Precauções a nível ambiental:** O negro de carbono não leva o perigo essencial a nível ambiental. Deve manter o material afastado das águas subterrâneas. O produto é insolúvel na água e flutuante. Quando é possível, tenta isolar o material flutuante. Deve avisar o poder local em caso de uma fuga acidental da substância não se pode ser isolada.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

6.3.1 **Métodos de confinamento:** Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

6.3.2 **Métodos de limpeza:** O produto esparramado em quantidade insignificante, é melhor apanhar por meio de um aspirador, quando possível. Não se recomendada a limpeza a seco. Recomenda-se utilização de aspiradores equipados com um filtro eficiente para partículas suspensas no ar (HEPA). Quando for necessário, a limpeza a seco é antecipada com uma pulverização de uma pequena quantidade de água com fim de diminuir o processo de formação de pó. O produto esparramado em quantidade considerável pode ser recolhido aos contentores por meio de uma pá. A reciclagem em conformidade com a legislação em vigor (também ver a secção 13). Quando for necessário, para eliminação do produto esparramado pode recrutar uma entidade especializada em reciclagem/transporte de lixo.

6.4 **Remissão para outras secções:** Ver Secção 8 para obter mais informações. Ver Secção 13 para obter mais informações.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 **Precauções para um manuseamento seguro:** Evitar a concentração de pó em nível superior do máximo permissível. Manter, por meio da ventilação local ou outros meios engenhosos, o nível da concentração de pó inferior do máximo permissível. Não utilizar uma escova ou ar comprimido de modo a não formar uma nuvem de pó. A poeira pode formar misturas explosivas em contacto com o ar. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de um contacto, com fim de evitar a irritação mecânica, imediatamente lavar a superfície contactada. Os contentores devem ser mantidos fechados, salvo os casos da sua utilização.

O pó pode causar um curto-circuito quando penetrar dentro de um equipamento elétrico. Verifica que o equipamento é hermeticamente fechado.

Em caso de realização de trabalhos relacionados com emissão de calor térmica (soldagem, corte e etc.), a área de trabalho deve ser limpa do negro de carbono e do seu pó.

Algumas marcas do negro de carbono apresentam o baixo nível da condutibilidade elétrica, que contribui para acumulação da eletricidade estática. Deve tomar as medidas preventivas com fim de evitar a composição de uma carga eletrostática, tais como ligação a terra do equipamento.

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2 **Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:** ATENÇÃO: Algumas marcas do negro de carbono poderão ter na superfície de partículas uma quantidade significativa do monóxido de carbono. Antes de armazenar dentro de um espaço fechado verifica o nível de monóxido de carbono e de dióxido de carbono do produto. Antes de entrar a um espaço fechado observa se o nível é seguro.

A armazenagem do produto deve ser realizada em contentores próprios, bem fechados e com marcação correspondente, num lugar seco e bem ventilado. Proteger a influência da humidade e da água. Evitar fontes de aquecimento e inflamação. Armazenar separadamente com oxidantes. Não armazenar em conjunto com produtos químicos voláteis, pois podem ficar adsorvidos no produto.

Segundo os critérios de teste da ONU, o negro de carbono não é classificável como substância sujeita a combustão espontânea pertencente à Divisão 4.2. Contudo, os critérios da ONU para determinar se uma substância sofre combustão espontânea dependem do volume, ou seja, a temperatura de auto-ignição diminui com o aumento do volume. Esta classificação pode não ser adequada para contentores de armazenamento de grande volume.

O negro de carbono, empacotado nos sacos, com fim de evitar a deformação ou a danificação durante armazenagem, deve ser armazenado nos paletes ou numa base seca. Para garantir a circulação do ar e o esfriamento deve manter uma distância entre os sacos.

O negro de carbono pode ser armazenado nas tremonhas equipadas com equipamento para deslocação mecânica ou pneumática do produto.

ATENÇÃO: Contentores esvaziados ou não limpos poderão conter os restos do negro de carbono e ser uma fonte de chamas ou explosão.

7.3 **Utilizações finais específicas:** Veja a subsecção 1.2. De acordo com o n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento REACH, não foi desenvolvido qualquer cenário de exposição, pois a substância não é perigosa.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**8.1 Parâmetros de controlo:****Valores-límites de controlo:**

País	Concentração máxima permissível, mg/m ³
Bélgica	3.5 TWA

Bulgária	ACGIH TLV	3.5 TWA
Grã-Bretanha		3.5 TWA (com respiração) OES, 7.0 (10 min.) STEL
Alemanha	MAK	1.5 TWA (com respiração), 4.0 TWA (com inalação)
	TRGS 900	3.0 TWA (com respiração), 10.0 TWA (com inalação)
Espanha		3.5 TWA
Eslováquia		2.0 TWA (com respiração), 10.0 TWA (total aerosol)
Grécia		3.5 TWA, 7.0 STEL
Hungria		3.5 TWA, 7.0 STEL
Itália		3.5 TWA
Canadá		3.5 TWA
Países Baixos		3.5 TWA
Polónia		4.0 TWA
Portugal		3.5 TWA
Rússia		4.0 TWA
EUA	OSHA-PEL	3.5 TWA
	ACGIH-TLV	3.5 TWA
	NIOSH -REL	3.5 TWA (também ver a secção 11)
Finlândia		3.5 TWA, 7.0 STEL
França		3.5 TWA
República Checa		2.0 TWA
Suécia		3.0 TWA

TWA = um valor médio por tempo médio com aplicação de 8 horas. MAK = o nível de concentração máxima permissível de pó dentro da área de produção. TRGS = um valor-limite de concentração de pó estabelecido por normas. OES = uma norma de influência dentro da área de produção. STEL = um valor-limite de concentração durante a influência curta. OSHA-PEL = Departamento da higiene e da segurança de trabalho – um valor permissível de concentração de pó. ACGIH-TLV = Confederação americana de inspetores públicos de higiene industrial – um valor-limite de concentração. NIOSH-REL = Instituto nacional da higiene e da segurança de trabalho – um valor de concentração de pó recomendado.

Valor-limite biológico: Não é aplicável.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL): de 2 mg/m³, inalável, com base em estudos de saúde humana, e de 0,5 mg/m³ respirável, com base em estudos em animais.

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC): Não aplicável.

8.2 Controlo da exposição:

Controlos técnicos adequados: Adapta o processo hermético ou utiliza a ventilação com fim de manter o nível de concentração de pó abaixo do nível máximo permissível.

Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual (MPI):

Protecção ocular/facial: Utilizar os meios de protecção ocular e facial. Recomenda-se óculos de protecção com ecrãs laterais.

Protecção da pele: Recomenda-se vestir o normal roupa de protecção para minimizar o contacto com a pele. A roupa de trabalho NÃO SE PODE ser trazida a casa e deve ser lavada diariamente.

Protecção das mãos: Lavar as mãos e outras regiões contaminadas da pele com um sabonete suave. Aplicação de um creme de protecção poderá servir para evitar a secura da pele. Utilização de luvas de protecção recomenda-se com fim de evitar a sujidade das mãos.

Protecção respiratória: Poderá ser admissível o uso de um aparelho respiratório com purificação de ar (ARP) aprovado sempre que se preveja que a concentração no ar exceda os limites de exposição profissional. A protecção dada pelos aparelhos respiratórios com purificação de ar é limitada. Usar um aparelho respiratório autónomo de pressão positiva se existir qualquer possibilidade de libertação não controlada, se os níveis de exposição forem desconhecidos ou em qualquer outra circunstância na qual os aparelhos respiratórios com purificação de ar possam não proporcionar a protecção adequada. O uso de aparelhos respiratórios deve incluir um programa completo de protecção respiratória, de acordo com as normas nacionais e as melhores práticas atuais.

As seguintes agências/entidades aprovam os aparelhos respiratórios e/ou os critérios para os programas:

US: necessário aprovação do NIOSH ao abrigo da 42 CFR 84. OSHA (29 CFR 1910.134). ANSI Z88.2-1992 (Protecção Respiratória).

EU: Orientações CR592 para a Seleção e Uso de Protecção Respiratória.

Alemanha: DIN/EN 143 Aparelho de Protecção Respiratória para Materiais Pulverulentos.

Reino Unido: BS 4275 Recomendações para a Seleção, Uso e Manutenção de Equipamento de Protecção Respiratória. HSE Nota Diretiva HS (G)53 Equipamento de Protecção Respiratória.

Meios da higiene pessoal: Uma solução para olhos e o chuveiro devem se encontrar juntamente com a zona de trabalho. Antes de uma refeição deve se cuidadosamente lavar as mãos com um sabonete suave.

Controlo da exposição ambiental: De acordo com toda a legislação local e requisitos de licença.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1 Informação sobre propriedades físicas e químicas de base:**

Aspecto:	pó ou granulado
Cor:	preto
Odor:	sem odor
pH em solução aquosa:	6 - 10 [50 g/l da água, 20 °C]
Ponto de fusão / intervalo:	não aplicável
Ponto de ebulição inicial / intervalo:	não aplicável
Ponto de inflamação:	não aplicável
Taxa de evaporação:	não aplicável
Inflamabilidade Classificação (em conformidade com OSHA 1910.1200):	não aplicável
Limites de explosividade:	
Limite de explosividade (pó): (VDI 2263)	Inferior: 50 g ³
	Superior: não determinado
Classificação de explosividade de pó (VDI 2263, EC 84/449)	ST 1
Pressão máxima durante uma explosão	10 bar
Velocidade máxima de aumento da pressão ¹	30-100 bar m/seg
Pressão de vapor:	não aplicável
Densidade de vapor:	não aplicável
Densidade relativa: (20 °C)	1.7 – 1.9 g/cm ³ (água = 1)
Solubilidade (na água):	insolúvel
Coefficiente de partição (n-octanol/água):	não aplicável
Temperatura de auto-ignição (transportação, IMDG Code)	>140 °C
Temperatura de decomposição:	300 °C
Viscosidade:	não aplicável
Propriedades oxidantes:	não
Propriedades explosivas e comburentes	
Temperatura mínima de inflamação (VDI 2263)	
Forno tipo BAM	>500 °C
Forno tipo Godberg-Greenwald	>315 °C
Energia máxima de inflamação	>10 J
Velocidade de combustão (VDI 2263, EC 84/449)	>45 seg
(não classificado como uma substância inflamável)	
Energia de inflamação (VDI 2263):	>1 kJ

9.2 Outras informações:

Densidade de miscibilidade:	300-450 kg/m ³
Conteúdo de substâncias voláteis (por peso):	< 2.5 % com 950 °C

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- 10.1 **Reatividade:** Pode dar uma reação exotérmica com um oxidante forte.
- 10.2 **Estabilidade química:** No manuseamento e durante armazenagem, no ambiente normal, o produto é quimicamente estável.
- 10.3 **Possibilidade de reações perigosas:** A polimerização perigosa não ocorre. Veja subsecção 10.1.
- 10.4 **Condições a evitar:** evitar a influência de altas temperaturas (>300 °C). Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Evitar a formação de poeiras. Consulte a secção 7.
- 10.5 **Materiais incompatíveis:** oxidantes fortes, tais como cloratos, bromatos e nitratos – podem causar uma reação exotérmica. Consulte a secção 7.
- 10.6 **Produtos de decomposição perigosos:** monóxido de carbono, dióxido de carbono, produtos orgânicos de decomposição, óxido de enxofre (dióxido de enxofre) são produzidos se aquecer o produto a uma temperatura superior da temperatura de decomposição (>300 °C). Veja subsecção 5.2.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos:****Indícios da toxicidade aguda:**

Com administração via oral: LD50 (ratazana), > 8000 mg/kg

Irritação primária da pele do coelho: não causa a irritação, índice de influência é de 0.6/8 (4,0=edema).

Irritação primária dos olhos do coelho: não causa a irritação, índice na escala de Draize é de 10-17/110 dentro de 24 h. (100=irritação máxima).

Indícios da toxicidade média:

Ratazana, inalação, dentro de 90 dias, NOAEL = 1.0 mg/m³ (respirando)

Órgão examinado: pulmões; Consequências: inflamação, hiperplasia, fibrose

Toxicidade crónica:

Ratazana, via oral, dentro de 2 anos

Consequências: formação de tumores não notada

Rato, via oral, dentro de 2 anos

Consequências: formação de tumores não notada

Rato, via transdérmica, dentro de 18 meses

Consequências: formação de tumores não notada

Ratazana, inalação dentro de 2 anos

Órgão examinado: pulmões; Consequências: inflamação, fibrose, formação de tumores

Observações – Considera-se que formação de tumores nos pulmões de ratazanas é ligada com sobrecarga de pulmões por películas de pó, e não com influência química específica do próprio produto. Os resultados de estudos da influência de outras películas não orgânicas insolúveis na água às ratazanas, mostraram o desenvolvimento de doenças idênticas, que, provavelmente é típico para elas. Realizando os testes com ratos e hamsters, aplicando o pó do negro de carbono e de outras substâncias insolúveis na água nas mesmas condições, não foi notada a formação de tumores.

Carcinogenicidade: No ano de 2006 o IARC de novo aprovou a classificação do negro de carbono, que foi proposta no ano de 1996: «grupo 2B (carcinógeno potencial para um ser humano)».

No ano de 1995 o IARC chegou a conclusão, que “As provas existentes são *insuficientes* para provar a influência carcinogénica do negro de carbono ao organismo de um ser humano.” Baseando-se em resultados dos testes da influência de respiração do negro de carbono por animais o IARC concluiu, que «existem *provas suficientes* da carcinogenicidade do negro de carbono obtidas durante os experimentos com animais.” A avaliação final do negro de carbono dada por IARC no ano de 1995: “o negro de carbono é um **carcinógeno potencial para um ser humano (Grupo 2B)**”. Esta conclusão baseia-se em princípios de IARC, exigindo uma classificação assim, quando uma espécie mostra a carcinogenicidade durante duas ou mais pesquisas realizadas (IARC, 2010).

Extratos em solvente de negro de carbono foram utilizados num estudo em ratos no qual se detetaram tumores cutâneos após a aplicação dérmica, bem como em vários estudos em ratinhos onde se encontraram sarcomas após injeção subcutânea. O CIIC concluiu que existiam «provas suficientes» de que os extratos de negro de carbono podem provocar cancro em animais (Grupo 2B).

O negro de carbono não considerado como um carcinógeno pelo Programa nacional toxicológico de EUA (NTP), pela administração de segurança e higiene de trabalho de EUA (OSHA) ou pelo Comunidade Europeia (EU).

O Instituto nacional da higiene e da segurança de trabalho de EUA (NIOSH) no relatório sobre o negro de carbono (1978) recomenda que, apenas o negro de carbono com o conteúdo de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) superior de 0.1%, necessita de medição do nível de PAH no ar. Sendo que alguns de PAH são eventuais carcinógenos para um ser humano, o NIOSH recomenda o valor-limite de PAH no ar é de 0.1 mg/m³, medido como uma fração extraída no ciclo-hexano.

CLASSIFICAÇÃO DO CANCRO SEGUNDO A ACGIH: Cancerígeno confirmado para animais com relevância desconhecida para o ser humano (Agente cancerígeno da Categoria A3).

Aplicando as orientações de autoclassificação previstas no âmbito do Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, o negro de carbono não é classificado como agente cancerígeno. Os tumores pulmonares são induzidos em ratos em resultado da exposição repetida a partículas inertes e pouco solúveis como o negro de carbono e outras partículas pouco solúveis. Os tumores em ratos são resultado de um mecanismo não-genotóxico secundário associado ao fenómeno de sobrecarga pulmonar. Trata-se de um mecanismo específico da espécie com relevância questionável para a classificação no ser humano. Para corroborar esta opinião, o Guia para a Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos — Exposição repetida (STOT-RE) cita a sobrecarga pulmonar sob os mecanismos não relevantes para o ser humano. Estudos de saúde humana mostram que a exposição ao negro de carbono não aumenta o risco de carcinogenicidade.

Sensibilização: não dados de influência sobre animais.

Mutagenicidade em células germinativas:

In Vitro. O negro de carbono não é adequado para testes em sistemas bacterianos (teste de Ames) e noutros sistemas in vitro devido à sua insolubilidade. Contudo, quando se testaram extratos de negro de carbono em solventes orgânicos, os resultados não revelaram efeitos mutagénicos. Os extratos de negro de carbono em solventes orgânicos podem conter vestígios de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP). Um estudo destinado a avaliar a biodisponibilidade destes HAP mostrou que estes estão fortemente ligados ao negro de carbono e não estão biodisponíveis. (Borm, 2005).

In Vivo. Numa investigação experimental, registaram-se mutações do gene hprt em células epiteliais alveolares de rato após exposição ao negro de carbono por inalação. Acredita-se que esta observação seja específica dos ratos e uma consequência de «sobrecarga pulmonar» (Driscoll, 1997), que levou a inflamação crónica e libertação de espécies reativas de oxigénio. Este é considerado um efeito genotóxico secundário e, assim, o próprio negro de carbono não seria considerado mutagénico.

Avaliação: A mutagenicidade in vivo em ratos ocorre por mecanismos secundários a um efeito de limiar e é consequência da «sobrecarga pulmonar», que provoca a inflamação crónica e a libertação de espécies genotóxicas de oxigénio. Este mecanismo é considerado um efeito genotóxico secundário e, assim, o próprio negro de carbono não seria considerado mutagénico.

Toxicidade reprodutiva: Testes prolongados realizados nos animais não revelaram alguma influência do negro de carbono à função reprodutiva.

Epidemiologia: Em conformidade com pesquisas epidemiológicas realizadas com participação de trabalhadores ocupados na produção do negro de carbono, foi concluído que, a exposição cumulativa do negro de carbono pode causar uma pequena diminuição da funcionalidade de pulmões. O recente estudo do desenvolvimento de doenças respiratórias com a

exposição de pó do negro de carbono com concentração de 1 mg/m³ (respiração) durante de 40 anos de trabalho, realizado com participação de trabalhadores nos EUA, verificou a diminuição em 27 ml do volume respiratório forçado por 1 segundo (FEV1). Os resultados de uma recente pesquisa europeia sobre a exposição de pó do negro de carbono com concentração de 1 mg/m³ (respiração), permitiu admitir que, depois de 40 anos de trabalho, pode ocorrer uma diminuição de FEV1 em 48 ml. Mas, uma normal, causada por idade, diminuição de FEV1, durante o mesmo período, seria cerca de 1200 ml.

Ainda menos clara é ligação entre os sintomas e a exposição do negro de carbono. Na pesquisa americana, em 9% de participantes do grupo que foi exposta à influência de pó do negro de carbono, foram revelados os indícios da bronquite crónica (mas, no grupo que não foi exposta à influência de pó do negro de carbono, tais sintomas foram revelados nem 5% de participantes). Na pesquisa europeia, os erros metodológicos no inquérito permitiram fazer apenas conclusões restritas sobre sintomas reveladas. Mas, esta pesquisa apontou numa relação entre o negro de carbono e as pequenas turvações existentes na radiografia da cavidade peitoral e insignificante exposição à função de pulmões.

Um exame de trabalhadores, feita na Grã-Bretanha, mostrou o risco de cancro, mas, provavelmente, isso não foi ligado a exposição do negro de carbono. Durante uma pesquisa numa grande fábrica alemã foi revelada elevada mortalidade, causada por cancro de pulmões, de trabalhadores ligados a produção do negro de carbono, mas não foi encontrada alguma ligação entre a mortalidade por cancro de pulmões e os indicadores da exposição profissional, incluindo os anos de trabalho e exposição ao negro de carbono. A pesquisa mostrou que, a alta mortalidade de cancro de pulmões não se pode ser explicada completamente por algum fator do risco profissional, mas os resultados de pesquisa revelaram algumas provas que confirmam dependência da exposição do negro de carbono. A recente investigação do nível de mortalidade de trabalhadores americanos, ligados a produção do negro de carbono, não revelou alguma ligação entre o prazo de trabalho na área de produção do negro de carbono e o cancro de pulmões, ou outro tipo de cancro.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade:

Toxicidade aguda para peixe: LC50 (96 h.) > 1000 mg/l,

Espécie: *Brachydanio rerio*

Método: Regulamento 203 OECD

Toxicidade aguda para invertebrados EC50 (24 h.) > 5600 mg/l.

Espécie: *Daphnia magna*

Método: Regulamento 202 OECD

Toxicidade aguda para algas: EC 50 (72 h) >10,000 mg/l, NOEC 50 >10,000 mg/l

Espécie: *Scenedesmus subspicatus*

Método: Regulamento 201 OECD

Silte ativado EC0 (3 h) >= 800 mg/l

Método: DEV L3 (TTC тест)

12.2 **Persistência e degradabilidade:** a degradabilidade é ausente.

12.3 **Potencial de bioacumulação:** a acumulação biológica é ausente por causa de propriedades físicas e químicas da substância.

12.4 **Mobilidade no solo:** Insolúvel na água. Presume-se que o produto fica na superfície do solo.

12.5 **Resultados da avaliação PBT e mPmB:** Esta substância não é considerada persistente, bioacumulável ou tóxica (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente nem muito bioacumulável (mPmB).

12.6 **Outros efeitos adversos:** Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 **Métodos de tratamento de resíduos:** Os resíduos de produto poderão ser incinerados nas instalações adequadas a este fim ou serem aterrados nos locais próprios, em conformidade com regulamentos federais, regionais ou locais.

CE: Resíduos registados sob o número 06 13 03 de acordo com a Diretiva do conselho № 2008/98/EEC.

EUA: Resíduos não são classificados como perigosos, em conformidade com U.S. RCRA, 40 CFR 261.

Canadá: Resíduos não são classificados como perigosos, em conformidade com a legislação regional.

Contentor/Embalotamento: os contentores de utilização múltipla devem ser devolvidos ao produtor ou poderão ser reciclados. O embalotamento pode ser reciclado apenas quando não tem o produto. A reciclagem é realizada de acordo com a legislação europeia, nacional ou local sobre esta matéria. Os trabalhos devem ser realizados apenas por empresas devidamente autorizadas.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 **Número ONU:** Não há

14.2 **Designação oficial de transporte da ONU:** Não classificado

14.3 **Classes de perigo para efeitos de transporte:** Não classificado

14.4 **Grupo de embalagem da ONU:** Não classificado

14.5 **Perigos para o ambiente:** Não há riscos consideráveis para o ambiente, ligados com contacto do negro de carbono com o ambiente. O negro de carbono insolúvel na água. Também ver a secção 12.

14.6 **Precauções especiais para o utilizador:**

Seguintes organizações não classificam o negro de carbono como uma "carga perigosa", quando ele é "carbono, não ativado, mineral". *O negro de carbono da JSC «YATU named after V. U. Orlov» atender a essa definição. ****

Organização de transportadores da carga perigosa de Canadá (TDG); Transportadoras Europeias de cargas perigosas por vias ferroviárias (RID), rodoviárias (ADR) ou no rio Reno (ADNR); Associação internacional de transporte aéreo

(IATA); Associação internacional de aviação civil – Regulamentos técnicos (ICAO-TI); Código internacional de transportação naval de cargas perigosas (IMDG); Recomendações de ONU sobre o transporte de cargas perigosas; Regulamentos sobre o transporte de cargas perigosas do ministério de transporte de EUA (DOT).

Identificação internacional para o transporte: "Negro de carbono, não ativo, mineral".

Foram testados sete (7) negros de carbono de referência da ASTM de acordo com o método da ONU, Sólidos de Combustão Espontânea, e verificou-se que constituíam uma "Substância sujeita a combustão espontânea pertencente à Divisão 4.2"; os mesmos negros de carbono foram testados de acordo com o método da ONU, Sólidos Facilmente sujeitos a Combustão, e verificou-se que constituíam um "Sólido facilmente sujeito a combustão pertencente à Divisão 4.1"; ao abrigo das actuais Recomendações da ONU acerca do Transporte de Mercadorias Perigosas.

14.7 **Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC:** Não se aplica para o produto como fornecido.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância em matéria de saúde, segurança e ambiente

Comunidade Europeia:

O negro de carbono é classificado como uma substância não perigosa por Diretivas do Conselho № 67/548/EEC e № 1999/45/EC, Regulamentos № 1272/2008 e № 689/2008 com correspondentes alterações. De acordo com o n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento № 1907/2006, não foi desenvolvido qualquer cenário de exposição, pois a substância não é perigosa.

Negro de carbono não está na lista de restrições do REACH (Anexo XVII).

Negro de carbono não está na lista REACH autorização (Anexo XIV).

Negro de carbono não está na REACH Candidato Lista de substâncias de grande preocupação para autorização.

Informação da UE sobre contacto com alimentos: Presente produto é admissível para utilização nos artigos destinados ao contacto com produtos alimentares. Por causa de diferenças na legislação de cada um dos países-membros, deve consultar a legislação do país de aplicação. Agradecemos que contacte para informações mais específicas.

Alemanha: Regulamentação 2580 VDI «Controlo de resíduos de empresas industriais» para o negro de carbono é estabelecido o classe de perigo para a água 0. (O negro de carbono classificado como uma substância não perigosa para a água). Número WGK: 1742.

Classe de Tóxico Suíço: -- (não tóxico segundo o resultado dos testes): G-8938.

Grã-Bretanha: regulamentação sobre o controlo de substâncias perigosas (1994), o negro de carbono não é incluído em nenhuma lista do documento.

Estatuto inventário: O negro de carbono (CAS 1333-86-4) incluído ou excluído de seguintes registos:

CE: EINECS (Registo europeu das substâncias químicas industriais), № 215-609-9.

Austrália: AICS (Registo australiano das substâncias químicas)

Canadá: CEPA (Lei da Canadá sobre a proteção do ambiente), listagem interna de substâncias (DSL)

China: Registo das substâncias químicas

Japão: METI (Ministério da economia, do comércio e da indústria) registo das substâncias químicas, No 10-3074/5-3328

Coreia: TCC-ECL (Lista das substâncias químicas na lei sobre o controlo das substâncias tóxicas), KE-0488

Nova Zelândia: HSNO (Lei da Nova Zelândia sobre substâncias perigosas e novos organismos), HSR002801

Filipinas: PICCS (Registo das substâncias químicas e agentes químicos de Filipinas)

EUA: TSCA (Lei de EUA sobre o controlo das substâncias tóxicas)

Rússia: OKII (Classificador geral de produtos da Rússia), № 21 6600

Rússia: GOCT 7885 “Negro de carbono para fabricação de borracha. Condições técnicas” – Ao negro de carbono atribuída 3ª classe de risco, de acordo com exigências gerais sanitárias ao teor de pó no ar de uma área de trabalho. O negro de carbono classificado como uma substância não perigosa em conformidade GOCT 19433 “Cargas perigosas. Classificação e marcação”

15.2 Avaliação da segurança química:

De acordo com o n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento REACH, foi efectuada uma avaliação da segurança química.

De acordo com o n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento REACH, não foi desenvolvido qualquer cenário de exposição, pois a substância não é perigosa.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 **Teor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH):** O negro de carbono fabricado, normalmente, contém menos de 1000 ppm de PAH, extraídos por solvente. O teor de PAH extraídos por solvente no negro de carbono depende de vários fatores, incluindo o modo de produção, os dados técnicos, os meios de determinação aplicados para medição e identificação da substância, extraída por solvente.

Não há dados relacionados com a influência cancerígena ao organismo de um ser humano por causa de teor de PAH no negro de carbono. Investigações recentes revelaram que o PAH do negro de carbono são solidamente ligados ao negro de carbono e não apresentam a atividade biológica.

16.2 **Teor de metais pesados e metalíferos:** Este produto corresponde as exigências estabelecidas pela Diretiva № 94/62/EC e № 2000/53/EC, e também a norma № EN 71/3, no que se refere ao teor de metais pesados e metalíferos.

- 16.3 Adicionamentos orgânicos e não orgânicos, produtos de origem animal:** Estes agentes químicos não são utilizados no processo de fabricação do negro de carbono e o seu teor no produto é insignificante (um ppm ou menos).
- 16.4 Classificação de Associação nacional de combate contra incêndios (NFPA):**
Saúde: 1 Inflamabilidade: 1 Radioatividade: 0
0 = mínima, 1 = leve, 2 = moderada, 3 = grave, 4 = muito grave
- 16.5 Classificação do Sistema de identificação das substâncias perigosas® (HMIS®):**
Saúde: 1 (determina o perigo crónico) Inflamabilidade: 1 Perigo físico: 0
0 = mínima, 1 = leve, 2 = moderada, 3 = grave, 4 = muito grave
HMIS® marca registada da Associação nacional de tintas e revestimentos
- 16.6 Causa da revisão:** Atualização de informações sobre o representante único nome e endereço postal na subsecção 1.3 (A * indica revisões da versão anterior.).
Anterior redação: Versão 6.2 - 2017-06-09
Preparado: departamento técnico e departamento da segurança industrial, laboral e ecologia da sociedade anónima JSC «YATU named after V. U. Orlov»
Aprovado: Diretor de produção e qualidade da sociedade anónima JSC «YATU named after V. U. Orlov»
- 16.7 Versões atualizadas do passaporte são dispostas em vários idiomas no site da empresa:** www.yatu.ru/sds.
Na eventualidade de se verificarem discrepâncias entre as informações constantes no documento em idioma não inglês e o correspondente documento em inglês, a versão inglesa prevalece.
- 16.8 Principais fontes da informação:**
IUCLID International Uniform Chemical Information Database. Existing Chemicals – 2000.
IUPAC Recommendations, 1995 (Recommended terminology for the description of carbon as a solid, p.479).
IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. –France, IARC, 2010.-V.93.-p. 43-192.
NIOSH: Criteria for a recommended Standard – Occupational Exposure to Carbon Black; DHHS/NIOSH Pub. No. 78-204; Cincinnati, OH, 1978.
Proposition 65 List of Chemicals. – State California, 2007.
American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee on Industrial Ventilation: Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practice, 24th edition; ACGIH, Cincinnati, OH, 2001.
American Conference of Governmental Industrial Hygienists: Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 2003; ACGIH, Cincinnati, OH, 2003.
American National Standards Institute: American National Standard for Respiratory Protection; ANSI Z88.2-1992, New York, NY, 1992.
Confined Space Entry, An AIHA Protocol Guide; American Industrial Hygiene Association, Fairfax, VA, 1995.
Crosbie, W.: Respiratory Survey on Carbon Black Workers in the U.K. and the U.S.; Archives of Environmental Health, 41:346-53, 1986.
Donnet, J., R. Bausal, and M. Wang (eds.): Carbon Black, Science &Technology, 2nd edition; Marcel-Dekker, New York, NY, 1993.
Gardiner, K., N. Trethowan, J. Harrington, C. Rossiter, and I. Calvert: Respiratory Health Effects of Carbon Black: A Survey of European Carbon Black Workers; British Journal of Industrial Medicine, 50:1082-1096, 1993.
Gardiner, K.: Effects on Respiratory Morbidity of Occupational Exposure to Carbon Black: A Review; Archives of Environmental Health, 50:(1) 44-59, 1995.

Cláusula transitória

A informação disposta baseia-se na experiência e prática da empresa obtida para o momento presente. Não prevista qualquer garantia, direta ou indireta. A informação fornecida apenas para o conhecimento do consumidor, sem qualquer responsabilidade jurídica pela sua aplicação ou utilização. Este documento é elaborado de acordo com as exigências gerais da legislação da CE para as fichas de dados de segurança na data da sua publicação. Algum dado indicado neste documento não se deve ser considerado como uma autorização, permissão ou recomendação para infração de alguma lei ou regulamentação. A informação desta ficha de dados de segurança (SDS), aplica-se apenas para o produto indicado e não se pode ser utilizada para produtos semelhantes. A informação apresentada nesta ficha de dados de segurança deve ser considerada como apoio informativo para o transporte, manuseamento, armazenamento e utilização do produto. O consumidor tem responsabilidade pela aplicação indevida da informação desta ficha de dados de segurança. A ficha de dados de segurança não se pode ser considerada como um certificado de qualidade do produto.